



BOLETIM TÉCNICO

Empresa: BELLACOR IND E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA
Rua Domingos Waldemar Bellucci, 200 – Campo de Boituva
Boituva- S.P - CEP: 18555-004

- BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO: TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO

Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.3 - Produto em conformidade com a norma NBR 15079.

Descrição: Tinta Acrílica com excelente proteção em dias de chuva e sol, alta cobertura, lavável, e, com um acabamento fosco, requintado e de fácil aplicação.

Indicada para pintura de superfícies externas e internas de reboco, massa corrida ou acrílica, texturas, concretos, fibrocimento, gesso e drywall.

A superfície pode ser limpa com pano ou esponja macia e detergente neutro 30 dias após a pintura.

(Tempo para a cura completa da tinta);

Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes.

Vantagens do produto:

- Por se tratar de um produto base água biodegradável, é ecologicamente correto.
- A secagem após aplicação é bastante rápida comparado, as tintas base solvente.
- Fácil aplicação.
- Excelente aderência

- INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Cor: Conforme catálogo de cores e sistema tintométrico.

Viscosidade: 100 - 110 KU

Peso Específico: 1,55 -1,65

pH: 8,5 a 10,0

- COMPOSIÇÃO

Elaboração: Aline Figlia	Aprovação: Nelson Luiz Figlia	Revisão: 00 Data: 10/12/2019
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, pigmentos inorgânicos e/ou orgânicos isentos de metais pesados, aditivos, biocidas, fungicidas e água.

Prazo de Validade: 36 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

- INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

Embalagens:

- Cores prontas: 900mL, 3,6L e 18L.
- Cores do sistema tintométrico: 800 mL, 3,2 L e 16 L.

Diluição: Até 20% com água limpa

Rendimento por demão:

Até 380m² por demão (18L)

Até 76m² por demão (3,6L)

Até 19m² por demão (900mL)

Rendimento acabado:

Até 150m² por embalagem (18L)

Até 30m² por embalagem (3,6L)

Até 7,5m² por embalagem (900mL)

Demãos: Duas a três demãos são recomendadas para atingir a cobertura adequada, porém o tipo e o estado da superfície pode exigir um número maior de demãos. Homogeneizar bem o produto.

O rendimento pode variar conforme o tipo de superfície e método de aplicação.

Aplicação: Rolo de espuma, pincéis de cerdas macias e pistola.

Secagem: Secagem toque: 30 minutos
Entre demãos: 2 horas
Final: 4 horas

Aplicação: rolo de espuma, lâ, trincha e pistola.

Diluição: 1ª demão superfícies não seladas de massa corrida ou acrílica 40% de água.

Demais demãos ou repintura 20% a 30% de água. Para airLess até 30% de água.

Limpeza: Limpe as ferramentas c/ água e sabão.

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

- PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo. Veja como tratar cada caso:

Concreto e Reboco novo: Aguardar a cura e secagem por 30 dias. Aplicar Selador Acrílico Bellacor antes da tinta.

Concreto novo: Aguardar a cura e secagem no mínimo 30 dias. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Bellacor antes da tinta.

Gesso /Drywall: Após secagem, lixar, remover todo o pó com pano úmido e aplicar Fundo para Gesso Bellacor.

Superfície caiada ou com partículas soltas / fibrocimento: Raspar ou escovar para eliminar as partes soltas, aplicar Fundo Preparador de Paredes Bellacor antes da tinta.

Imperfeições rasas: Corrigir com Massa Corrida Bellacor para interior (áreas não molháveis) ou Massa Acrílica Bellacor para exterior, lixar para nivelar e aplicar Fundo Preparador de Paredes Bellacor antes da tinta.

Imperfeições profundas: Corrigir com reboco e aguardar cura e secagem por 30 dias.

Manchas de gordura ou graxa: Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

Mofo: Lavar com solução de água sanitária e água (proporção de 1:1), deixar agir por 30min. Enxaguar bem aguardar a secagem e pintar.

A tinta apresenta uma melhor cobertura quando a superfície a ser pintada for da mesma tonalidade da cor a ser utilizada como acabamento. Para evitar falhas na cobertura da tinta durante a aplicação, é necessário verificar se a superfície não apresenta arranhões provocados por batidas de móveis, riscos de lápis ou canetas, marcas de quadro, sujidades por solas de sapatos, manchas causadas por chá, café ou suco e pequenas correções realizadas com massa corrida ou acrílica sem prévia preparação.

Limpeza e Conservação:

Após a cura total do revestimento (para garantir a maior durabilidade do sistema de pintura, aconselha-se aguardar no mínimo 15 dias antes de promover limpeza na superfície pintada), a superfície poderá ser limpa de forma suave e homogênea se possível em toda a superfície pintada, utilizando pano branco limpo

(de preferência em algodão) ou esponja macia com solução de água e detergente líquido neutro. Após limpeza, fazer o enxágue com água limpa.

Para manchas mais agressivas que não sejam removíveis utilizando-se pano/esponja, água e detergente, deve-se efetuar a pintura de toda a superfície atingida até uma descontinuidade (canto ou friso).

- PRECAUÇÕES

- Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a preparação, aplicação, secagem e após aplicação. Utilizar máscara protetora, luvas e óculos de segurança, durante o lixamento e aplicação da tinta.
- Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;
- Não reutilizar a embalagem;
- Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor;
- Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem;
- Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora;
- Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min;
- Em caso de inalação, afastar-se do local;
- Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem;
- Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação;
- Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.