



BOLETIM TÉCNICO

Empresa: BELLACOR IND E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA
Rua Domingos Waldemar Bellucci, 200 – Campo de Boituva
Boituva- S.P – CEP: 18555-004

- BOLETIM TÉCNICO DO PRODUTO: TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA

Este produto está classificado conforme a Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.3 - NBR 15079 – Econômica.

Descrição: A tinta econômica Bellacor, é uma tinta acrílica para quem deseja economia com qualidade, permitindo maior cobertura e rendimento.

Indicação: Indicado para pintura de superfícies internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento e internas de massa corrida e gesso devidamente preparadas.

Diferenciais: É de fácil aplicação, rápida secagem, mínimo respingamento e ótimo acabamento. A qualidade de sua película propicia boa aderência às mais diferentes superfícies.

- INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Cor: Conforme catálogo de cores

Viscosidade: 100 – 110 KU

Peso Específico: 1,30 - 1,36 g/cm³

Ponto de fulgor: >100° C

- COMPOSIÇÃO

Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes isentos de metais pesados, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 18L e 3,6L

- DADOS DE APLICAÇÃO

Diluyente: Água

Elaboração:
Aline Figlia

Aprovação:
Nelson Luiz Figlia

Revisão: 00
Data: 22/03/2021

Diluição: Superfícies não seladas para a primeira demão 50% de diluição. Outras Superfícies 10% a 20% DE diluição.

Rendimento por demão:

Até 320m² por demão (18L)

Até 64m² por demão (3,6L)

Rendimento acabado:

Até 90m² por embalagem (18L)

Até 18m² por embalagem (3,6L)

Nº de Demãos: 2 a 3. Porém, dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos.

Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.

Limpeza: Limpe as ferramentas com água e sabão.

Secagem: Toque: 30 min;

Entre demãos: 4 horas;

Final: 10 horas.

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

- PRAPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo. Veja como tratar cada caso:

Concreto e Reboco novo: Aguardar a cura e secagem por 30 dias. Aplicar Selador Acrílico Bellacor antes da tinta.

Concreto novo: Aguardar a cura e secagem no mínimo 30 dias. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Bellacor antes da tinta.

Gesso /Drywall: Após secagem, lixar, remover todo o pó com pano úmido e aplicar Fundo para Gesso Bellacor.

Superfície caiada ou com partículas soltas / fibrocimento: Raspar ou escovar para eliminar as partes soltas, aplicar Fundo Preparador de Paredes Bellacor antes da tinta.

Imperfeições rasas: Corrigir com Massa Corrida Bellacor para interior (áreas não molháveis) ou Massa Acrílica Bellacor para exterior, lixar para nivelar e aplicar Fundo Preparador de Paredes Bellacor antes da tinta.

Imperfeições profundas: Corrigir com reboco e aguardar cura e secagem por 30 dias.

Manchas de gordura ou graxa: Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

Mofa: Lavar com solução de água sanitária e água (proporção de 1:1), deixar agir por 30min. Enxaguar bem aguardar a secagem e pintar.

A tinta apresenta uma melhor cobertura quando a superfície a ser pintada for da mesma tonalidade da cor a ser utilizada como acabamento. Para evitar falhas na cobertura da tinta durante a aplicação, é necessário verificar se a superfície não apresenta arranhões provocados por batidas de móveis, riscos de lápis ou canetas, marcas de quadro, sujidades por solas de sapatos, manchas causadas por chá, café ou suco e pequenas correções realizadas com massa corrida ou acrílica sem prévia preparação.

Limpeza e Conservação:

Após a cura total do revestimento (para garantir a maior durabilidade do sistema de pintura, aconselha-se aguardar no mínimo 15 dias antes de promover limpeza na superfície pintada), a superfície poderá ser limpa de forma suave e homogênea se possível em toda a superfície pintada, utilizando pano branco limpo (de preferência em algodão) ou esponja macia com solução de água e detergente líquido neutro. Após limpeza, fazer o enxágue com água limpa.

Para manchas mais agressivas que não sejam removíveis utilizando-se pano/esponja, água e detergente, deve-se efetuar a pintura de toda a superfície atingida até uma descontinuidade (canto ou friso).

- PRECAUÇÕES

- Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a preparação, aplicação, secagem e após aplicação. Utilizar máscara protetora, luvas e óculos de segurança, durante o lixamento e aplicação da tinta.
- Se a tinta entrar em contato com a sua pele, lave com sabonete e bastante água. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consulte um médico;
- Atenção! Ao pulverizar este produto, podem-se formar gotículas perigosa para a inalação. Evite respirar as poeiras, fumos, gases, nevoas, vapores e aerossóis e use sempre luvas, vestuários e proteção ocular e facial na hora de pintar.
- Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;

Elaboração:
Aline Figlia

Aprovação:
Nelson Luiz Figlia

Revisão: 00
Data: 22/03/2021

- Não reutilizar a embalagem;
- Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor;
- Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem;
- Em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem;
- Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso.